



Kod produktu: 992.101.EOC25

992.101.EOC25 Odciąg pyłu tuleja EOC25 CMT

1 964,37 zł~~2 366,72 zł~~

Odciąg pyłu tuleja EOC25 CMT 992.101.EOC25

ZALETY:

- Bardzo łatwy w użyciu
- Poprawia jakość i bezpieczeństwo pracy przy jednoczesnej oszczędności czasu
- Zwiększa żywotność narzędzia i obniża koszty produkcji
- Rekomendowany do operacji nestingu i frezowania
- Zastępuje standardową nakrętkę Nadaje się do pracy z wszystkimi uchwytami ze standardowym systemem mocowanie frezów
- Dostępny pod tuleje: ER32, ER40, EOC25
- Ceramiczna powłoka zapobiega powstawaniu korozji i zmniejsza tarcie
- Korpus odciągu wykonany z lekkich i wytrzymałych materiałów
- Oczyszcza powietrze z pyłu i drobnoziarnistych wiórów
- Możliwość pracy nawet przy mniejszych prędkościach obrotowych: od 6000 do 20 000 RPM

MATERIAŁY:

- Płyty wiórowe MDF, Corian
- Płyty gipsowo-kartonowe Płyty OSB i HPL

DODATKOWE INFORMACJE:

- Maksymalna średnica narzędzia: 40mm
- Konieczne jest utrzymanie odciągu w czystości
- Odległość pomiędzy odciągiem a obrabianym materiałem powinna być regulowana w zakresie od 2 do 10 mm