Link do produktu



Kod produktu: DTA.16.025.16.0SR

DTA.16.025.16.0SR Frez diamentowy Z1+1 D-16 I- 25 L- 88 S-16x50 RH3PCD+1HM H2,5 3 spirale korpus-STAL ITA TOOLS

208,18 zł

~~250,81 zł~~

Frez diamentowy Z1+1 D-16 I- 25 L- 88 S-16x50 RH 3PCD+1HM H2,5 3 spirale korpus-STAL CMT DTA.16.025.16.0SR

DTA korpus Stalowy

Dane techniczne

- Jedno pełne ostrze rozłozone na trzech spiralach
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej o twardości 32 HRC lub Monolit HM o twardości 93,8 HRA
- Trzpień wykonany w klasie dokładności H6
- Chropowatość powierzchni trzpienia Ra ≤ 0,3 µm
- Dynamiczne wywarzenie w kalsie G2,5
- Wysokosc płytki diamentowej 2,5 mm
- Mozliwosc ostrzenia 2-3 razy
- Ostrze wiercące HM

Zastosowanie

Do rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.