

Kod produktu: DTE.16.020.16.0SR



**DTE.16.020.16.0SR Frez
diamentowy Z3+1 D-16 I-
20 L- 78 S-16x50
RH(6+1)PCD H4,5 3 spirale
korpus-STAL ITA TOOLS**

589,57 zł**~~710,33 zł~~**

**Frez diamentowy Z3+1 D-16 I- 20 L- 78 S-16x50 RH (6+1)PCD H4,5 3 spirale korpus-STAL CMT
DTE.16.020.16.0SR**

DTE korpus Stalowy

Dane techniczne

- trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- Korpus wykonany ze stali nierdzewnej o twardości 32 HRC lub DENSIMET
- Trzpień wykonany w klasie dokładności H6
- Chropowatość powierzchni trzpienia $Ra \leq 0,3 \mu m$
- Dynamiczne wywarzenie w kalsie G2,5
- Ostrze wiercące DIA

Zastosowanie

Do rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa surowa, jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

Wysokość płytki diamentowej

D=12 / H=2.5 (możliwość ostrzenia 2-3 razy)

D=16-18 / H=4 (możliwość ostrzenia 5-6 razy)

D=20-25 / H=4,5 (możliwość ostrzenia 5-6 razy)