

Kod produktu: DTE.25.035.20.OSR



**DTE.25.035.20.OSR Frez
diamentowy Z3+1 D-25 I-
35 L-100 S-20x50 RH
(15+1)PCD H4,5 3 spirale
korpus-STAL ITA TOOLS**

1 054,18 zł~~**1 270,10 zł**~~

**Frez diamentowy Z3+1 D-25 I- 35 L-100 S-20x50 RH (15+1)PCD H4,5 3 spirale korpus-STAL
CMT DTE.25.035.20.OSR**

DANE TECHNICZNE:

- Trzy pełne ostrza rozłożone na trzech spiralach
- Wysokość płytki diamentowej 4mm
- Możliwość 10 - 12 krotnego ostrzenia
- Zalecana prędkość posuwu do 25m/min
- Ostrze DIA na czole umożliwiające wiercenie w materiale

ZASTOSOWANIE:

Do wiercenia, rozkroju oraz formatyzowania materiałów takich jak płyta wiórowa jedno i dwustronnie laminowana lub pokryta filmem melaminowym, MDF.

ZALETY / KORZYŚCI / ZNAKI SZCZEGÓLNE:

Zalecany do pracy w zabrudzonym materiale przy dużych obciążeniach oraz wysokich i bardzo wysokich posuwach.