

Kod produktu: EB35



EB35 Okleiniarka do krawędzi 4000W gr. płyty 13mm-25,35,50mm - VIRUTEX

43 841,86 zł**~~54 802,33 zł~~**

Okleiniarka do krawędzi 4000W gr. płyty 13mm-25,35,50mm - VIRUTEX EB35

EB35 Okleiniarka Specjalnie zaprojektowana do oklejania obrzeży z PCV, ABS, melaminy i forniru z klejem o grubości do 3 mm. Posiada podajnik automatycznego podawania obrabianego elementu. Górne i dolne frezowanie odbywa się przy użyciu dwóch niezależnych jednostek. Wyposażona we frezy TCT, frezuje krawędzie prosto lub z promieniem. Posiada cyklinę i system automatycznego podawania oklein oraz przycina końcówki (przy obrzeżach o grubości do 2mm). Minimalny czas nagrzewania. Elektroniczna kontrola temperatury. Zasilanie 220-240V. Kompresja powietrza nie jest wymagana. Automatyczne podawanie elementów do obróbki. Frontowe i tylne przycinanie końcówek. Jednoczesne frezowanie z góry i od spodu, zaokrąglone lub pod kątem 10 stopni. Okleiniarka posiada dwa pomocnicze wałki na stole i specjalny układ posuwu, pozwalający na optymalny docisk panelu. Zapewnia to właściwe oklejanie szczególnie przy użyciu grubych obrzeży. EB35 jest wyposażona w dźwignię regulującą dobór pozycji pracy w zależności od grubości okleiny. Posiada elektroniczną regulację temperatury od 0° do 500° w zależności od rodzaju okleiny.

STANDARDOWE WYPOSAŻENIE: Jednostka frezowania górnego i dolnego z frezami HM

$r=3+10^\circ$ Cyklina Tylne i frontowe przycinanie końcówek Przedłużenie stołu DODATKOWE
WYPOSAŻENIE: 8200300 AS382L urządzenie odpylające, wyposażone w dwa silniki, 72 l
pojemności. 8545498 Złącze o średnicy 38-100 mm do podłączenia systemu centralnego
zbierania pyłu z minimalną pojemnością 1000 m³/h 6399082 Cantspray. 9599694 Netspray
wolny od silikonu środek antyadhezyjny PR25P Nakładarka kleju DODATKOWE FREZY: Frez HM
 $r=3+10^\circ$ (do frezowania standardowo w urządzeniu) Frez HM $r=2+10^\circ$ Frez HM 45°