Link do produktu



Kod produktu: FR292R

FR292R Frezarka z głowicą uchylną 750W 14.000-30.000RPM tuleja 8mm 2,2kg VIRUTEX

1 852,11 zł

~~**2 315,14 zł**~~

Frezarka z głowicą uchylną 750W 14.000-30.000RPM tuleja 8mm 2,2kg VIRTUEX FR292R

Frezarka Krawędziowa Do Przycinania Obrzeży – Precyzja pod Każdym Kątem

Jedno narzędzie do płaskich powierzchni i dowolnych kątów

Ta profesjonalna frezarka została zaprojektowana, aby maksymalnie ułatwić **przycinanie nadmiaru krawędzi paneli** – zarówno na powierzchniach płaskich, jak i pod dowolnym kątem, bez konieczności zmiany frezu. Jej unikalny **system pochylania korpusu** oraz szeroka podstawa robocza zapewniają **efektywne prowadzenie, stabilność i łatwe frezowanie**, gwarantując idealne wykończenie okleiny. Jest to idealne rozwiązanie do szybkiej i precyzyjnej obróbki obrzeży meblowych.

Dane techniczne:

- **Moc silnika:** 750 W
- **Prędkość obrotowa (RPM):** 14.000 – 30.000 /min (elektroniczna regulacja)
- **Średnica uchwytu (tulejka):** 8,0 mm
- **Maks. średnica frezu:** 25,0 mm
- **Waga:** 3,90 kg
- **Kontrola prędkości:** Elektroniczny system stałych obrotów (niezależnie od obciążenia)

Zakres dostawy:

W standardowym wyposażeniu znajduje się wszystko, co potrzebne do rozpoczęcia pracy nad obrzeżami:

- Frezarka krawędziowa 750 W (z systemem pochylania korpusu)
- **Wyjście na złączkę** do kolektora odpadów
- Zestaw kluczy serwisowych

Kluczowe zalety:

To, co wyróżnia tę frezarkę, to jej zdolność do pracy pod kątem, zapewniająca doskonałe rezultaty i ochronę materiału:

- **Unikalny System Pochylania Korpusu:** Korpus maszyny można pochylić do 46,5°. Umożliwia to frezowanie pod dowolnym kątem (A°) między 0° a 45°, zwiększając wszechstronność urządzenia.
- **Ochrona Obrzeża (Kąt 1,5°):** Frezowanie nadmiaru obrzeża odbywa się pod kątem 1,5° poniżej poziomu płyty (przy pochyleniu korpusu o 91,5°), co **chroni okleinę przed uszkodzeniem i odpryskami** podczas obróbki.
- **Frezowanie Powierzchni i Krawędzi Jednym Ustawieniem:** Poprzez pojedyncze ustawienie głębokości i kąta można frezować zarówno nadmiar obrzeża, jak i wystające elementy na powierzchni płyty.
- **Kopiarka z Łożyskiem Kulkami:** Umożliwia idealne prowadzenie maszyny również na **zakrzywionych powierzchniach**, co jest kluczowe przy nieregularnych kształtach.

- **System Stałych Obrotów:** Zapewnia stałą prędkość frezowania, gwarantując **gładkie i równe cięcie** nawet w gęstych materiałach.

Zastosowanie:

Dzięki swoim unikalnym funkcjom, frezarka zapewnia wiele możliwości obróbki krawędzi:

- **Przycinanie nadmiaru obrzeża:** Na powierzchniach płaskich lub zakrzywionych.
- **Frezowanie pod kątem 45°:** Po ustawieniu maszyny horyzontalnie, możliwe jest frezowanie 45° fazy.
- **Funkcja Routera:** Zastosowanie pierścienia prowadzącego nadaje urządzeniu podstawowe funkcje frezarki górnowrzecionowej.
- **Łatwe i dokładne fazowanie:** Za pomocą specjalnego frezu 90° (do dokupienia) można uzyskać łatwiejsze i dokładniejsze fazowanie.