

Kod produktu: MR81B



**MR81B Imadło szer.
uchwyt 128mm, max
otwarcie 95mm, gr. blatu
max 52mm VIRUTEX**

334,34 zł~~**417,93 zł**~~

Imadło szer. uchwyt 128mm, max otwarcie 95mm, gr. blatu max 52mm VIRTUEX MR81B

Siła Ścisku Bez Uszkodzeń. Uniwersalne imadło VIRUTEX do prac stolarskich i metalowych, idealne na warsztat i montaż.

Imadło przenośne MR81B to niezbędne, kompaktowe narzędzie, które zapewnia dużą siłę i stabilność, niezależnie od miejsca pracy. Jest **proste i szybkie do zamontowania** na każdym stole, co czyni je **idealnym do prac stolarskich i poza warszatem** (np. na montażu).

Główną zaletą MR81B jest jego moc i ochrona obrabianego materiału. **Duża siła ścisku** pozwala na pewną obróbkę, włączając **elementy metalowe**, a unikalny system mocowania **nie pozostawia wgnieceń po śrubach mocujących** na blacie roboczym.

Dane techniczne:

- **Szerokość uchwytu:** 128 mm
- **Maksymalne otwarcie:** 95 mm
- **Maksymalna grubość blatu (mocowanie):** 52 mm
- **Typ mocowania:** Przenośne, zaciskowe (do stołu)
- **Zabezpieczenie powierzchni:** Brak wgnieceń po śrubach mocujących
- **Zastosowanie siły ścisku:** Wysoka (możliwa obróbka metalu)

Zakres dostawy:

- Imadło przenośne **MR81B** (kompletne).

Kluczowe Zalety:

Imadło MR81B łączy wygodę przenoszenia z profesjonalną mocą:

- **Uniwersalna mobilność:** Jest **idealne do prac w warsztacie i na montażu**. Można je **prosto zamontować** na każdym blacie roboczym o grubości do **52 mm**.
- **Ochrona blatu roboczego:** Innowacyjny system mocowania **nie pozostawia wgnieceń po śrubach**, zachowując estetykę i integralność Twojego stołu.
- **Duża siła ścisku:** Mimo przenośnej konstrukcji, imadło charakteryzuje się mocnym zaciskiem, który pozwala na **obróbkę także elementów metalowych**.
- **Precyzja i funkcjonalność:** Szerokość uchwytu **128 mm** i maksymalne otwarcie **95 mm** pozwalają na pewne mocowanie większości elementów roboczych.
- **Wszechstronność montażu:** Możliwość zamontowania na stole **w różnych pozycjach**, co ułatwia pracę przy nietypowych elementach.
- **Zastosowanie stolarskie:** Znajduje zastosowanie przy **struganiu i oklejaniu krawędzi**, zapewniając stabilność i pewność mocowania.

Zastosowanie:

- **Prac stolarskich** (struganie, szlifowanie, oklejanie krawędzi, klejenie).
- **Mocowania i obróbki elementów metalowych** poza głównym warsztatem.

- **Montażu na placu budowy** lub u klienta, gdzie wymagane jest tymczasowe, ale solidne stanowisko robocze.
- Użycia jako **dodatkowy punkt stabilizacyjny** na dużych stołach warsztatowych.