Link do produktu



Kod produktu: PC81U

PC81U Docisk podwójny gr. płyty max 46mm (przyssawki w komplecie) VIRUTEX

328,59 zł

~~410,75 zł~~

Docisk podwójny gr. płyty max 46mm (przyssawki w komplecie) VIRTUEX PC81U

3 Funkcje, 1 Narzędzie. Wszechstronne, lekkie narzędzie do dociskania obrzeży i montażu szuflad.

Docisk podwójny PC81U to wyjątkowo praktyczne i uniwersalne narzędzie o **mocnej konstrukcji z aluminium**, stworzone do pracy z delikatnymi i wymagającymi elementami. Charakteryzuje się **potrójną funkcjonalnością:** dociskania obrzeży, dociskania kątów oraz transportowania, co czyni go niezbędnym w każdym warsztacie stolarskim.

Dzięki **antypoślizgowym bloczkom** docisk gwarantuje pewny chwyt bez ryzyka uszkodzenia materiału. Jest niezwykle łatwy w użyciu i pozwala na precyzyjne dociskanie obrzeży na **prostych, wklęsłych i wypukłych krawędziach** (np. zaokrąglone blaty). Docisk PC81U jest kompatybilny z płytami o maksymalnej grubości **46 mm**.

Dane techniczne:

- **Maksymalna grubość płyty:** 46 mm
- **Waga własna:** 0,70 kg
- **Materiał konstrukcji:** Aluminium
- **Elementy w komplecie:** Przyssawki

Zakres dostawy:

- Docisk podwójny **PC81U** (kompletny)
- **Przyssawki** do docisku (w komplecie)

Kluczowe Zalety:

Docisk PC81U to elastyczność i bezpieczeństwo pracy z delikatnymi materiałami:

- **Potrójna Funkcjonalność:** Zastępuje trzy narzędzia: docisk do obrzeży, zacisk kątowy (np. do szuflad) oraz uchwyt transportowy.
- **Docisk na każdym łuku:** Umożliwia łatwe i skuteczne dociskanie obrzeży nie tylko na krawędziach **prostych**, ale także na **łukach wklęsłych i wypukłych** (zaokrąglonych).
- **Ochrona materiału:** Wyposażony w **antypoślizgowe bloczki**, które zapewniają silne, ale delikatne mocowanie, idealne do pracy z delikatnymi elementami.
- **Lekka i mocna konstrukcja:** Aluminiowy korpus i niska waga (**0,70 kg**) ułatwiają manewrowanie i transport, przy jednoczesnym zachowaniu dużej siły docisku.
- **Szybki montaż szuflad:** Idealny do **dociskania kątów** (np. szuflad i korpusów), gwarantując precyzyjne i stabilne połączenia przed skręceniem.

Zastosowanie:

- **Dociskania obrzeży PVC/ABS** na krawędziach prostych, wklęsłych i wypukłych.
- **Montażu szuflad i małych korpusów** (dociskanie kątów 90°).
- **Transportowania** małych paneli i delikatnych elementów.

- Pracy z płytami meblowymi o grubości do **46 mm**.