



Kod produktu: CO49K



CO49K Automatyczna przycinarka laminatu 180W, max grubość cięcia 1,6mm, waga 44kg VIRUTEX

10 053,64 zł~~**12 567,05 zł**~~

Automatyczna przycinarka laminatu 180W, max grubość cięcia 1,6mm, waga 44kg VIRTUEX CO49K

Przemysłowa Precyzja Laminatów. Cięcie pasów 13,6 m/min z chirurgiczną dokładnością i bez obróbki końcowej.

Automatyczna Obcinarka CO49K, oparta na wieloletnim doświadczeniu firmy Virutex, to wysoko wydajne rozwiązanie do seryjnego cięcia pasów z **laminatu, plastiku, forniru i innych lekkich materiałów** bez zawartości metali. Urządzenie gwarantuje **precyzyjne cięcie**, eliminując potrzebę jakichkolwiek **dodatkowych prac obróbczych**. Dzięki stabilnemu stolikowi roboczemu i automatycznemu systemowi podawania, CO49K zapewnia niezrównaną wydajność i jakość.

Dane techniczne:

- **Moc silnika:** 180 W

- **Wydajność (prędkość cięcia):** 13,6 m/min
- **Maksymalna grubość cięcia (T cięcia):** 1,6 mm
- **Szerokość cięcia (W cięcia):** 16 – 635 mm
- **Waga:** 69,30 kg

Zakres dostawy:

Otrzymujesz kompletną jednostkę roboczą, gotową do szybkiego wprowadzenia do produkcji:

- Automatyczna Obcinarka CO49K (jednostka główna)
- **Noże obrotowe** przeznaczone do laminatów
- **Ruchoma prowadnica cięcia** ze skalą
- **Stolik roboczy** (gwarantujący stabilność)

Kluczowe zalety:

- **Wyjątkowa Wydajność:** Prędkość 13,6 m/min w połączeniu z automatycznym podawaniem materiału sprawia, że CO49K jest idealnym rozwiązaniem dla **produkcji seryjnej** i dużych zamówień.
- **Cięcie bez Poprawek:** Wyjątkowy system **okrągłych ostrzy** zapewnia tak wysoką precyzję, że **nie są wymagane żadne dodatkowe prace obróbcze**. Oszczędzasz czas i minimalizujesz koszty.
- **Precyzyjne Podawanie:** System podawania za pomocą **mechanicznych wałków gumowych** gwarantuje idealnie równe prowadzenie materiału i stabilność w trakcie całego procesu cięcia.
- **Uniwersalność Formatów:** Dzięki **stabilnemu stolikowi roboczemu** istnieje możliwość komfortowej i bezpiecznej pracy z arkuszami o **dowolnych wymiarach** (w zakresie szerokości cięcia od 16 do 635 mm).
- **Łatwa Obsługa:** Prosta i **łatwa regulacja szerokości cięcia** za pomocą czytelnej skali oraz ruchomej prowadnicy zapewnia komfort i szybkość dostosowania urządzenia.

